

Gebäudeautomation

Aufzüge und Fahrstühle

Hebewerkzeuge und Krane

Schaltanlagen für die elektrische Verteilung

Pumpensteuerung

78 Serie – Industrie-Schaltnetzteile

EINPHASIG

Ausgangsspannung: 24 V DC
Max. Strom: 3.2, 5, 10, 20 A (je nach Typ)
Nennleistung: 77, 120, 240, 480 W (je nach Typ)
Bis zu 70°C mit derating

Standard



Typ 78.W1.1.230.2402

- 5 A - 120 W
- Eingang: 100…240 V AC 50/60 Hz



Typ 78.X1.1.230.2412

- 10 A - 240 W
- Eingang: 100…240 V AC 50/60 Hz
- PFC



Typ 78.Y1.1.230.2412

- 20 A - 480 W
- Eingang: 100…240 V AC 50/60 Hz
- PFC

Je nach Typ

finder



ZWEIPHASEN

Arbeitsbereich: 180 – 550 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Max. Strom: 2.5, 5, 10, 20 A (je nach Typ)
Nennleistung: 60, 120, 240, 480 W (je nach Typ)
Rückmeldekontakt
Bis zu 70°C mit derating

Großer Eingangsspannungsbereich



Typ 78.X2.1.440.2414

- 10 A - 240 W
- Eingang: 220…480 V AC 50/60 Hz
- Rückmeldekontakt
- PFC

DREIPHASEN

Eingangsspannung: 3-Phasen 380 – 480 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Max. Strom: 10, 20, 40 A (je nach Typ)
Nennleistung: 240, 480, 960 W (je nach Typ)
Rückmeldekontakt
Bis zu 70°C mit derating

Dreiphasen Hochleistungs-Schaltnetzteil



Typ 78.Z3.1.440.2414

- 40 A - 960 W
- Eingang: 380…480 V AC 50/60 Hz
- Rückmeldekontakt
- Parallelschaltung ohne externes Diodenmodul
- PFC